

ROCKWOOL TF-PLADE



Produkt

TF-Plade er en meget stiv og hård plade, der er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld.

Anvendelse

Anvendes til udvendig isolering af flade tage som etlagsløsning eller som øverste lag i en flerlagsisolering. Produktet skal fastgøres mekanisk.

Tekniske egenskaber

Varmeledningsevne	λ 39	EN 12667
Brandklasse	A2s1,d0	EN 135011
Vandabsorption	Kort tid, WS \leq 1 kg/m ²	EN 1609
Punktlast	PL(5)	EN 12430
Fladekompression	CS(10) 80kPa	EN 826
Trædefasthed	ROCKWOOL TFplade danner et stabilt underlag for både tagpap og tagfoliebelægning. Produkter tåler almindelig færdsel i forbindelse med udlægning og tilsyn	
Dampdiffusion	0	EN 10456
Dimensionsstabilitet DS(70,90)	Længdeudvidelseskoefficient = 0 Svind (krympning) = 0	EN 1604
Produktcertifikat	Certifikat	

Sortiment

Dimensioner	Palle stk	m ²	kg/m ²	SAP nr.
2000 x 1200 x 20	60	144	3,5	80053
2000 x 1200 x 20	30	72	3,5	80059
2000 x 1200 x 25	48	115,2	4,4	80054
2000 x 1200 x 30	20	48	5,3	128881
2000 x 1200 x 40	30	72	6,6	80015

Varmemodstand

mm	20	20	25	30	40
m ² K/W	0,51	0,51	0,64	0,77	1,03

Særlige oplysninger**Trapezplader**

For udlægning på trapezplader, spændvidder og deformationskurver, se www.rockwool.dk

Miljøpalle

Produktet leveres på miljøpalle, som er en unik patenteret pakkemetode. Miljøpallen er lavet af isolering indpakket i genanvendelig PE-folie og vejer mindre end en traditionel træpalle. Hver palle indeholder alt materiale til et bestemt antal kvadratmeter.

Befæstigelse

ROCKWOOL flerlagsisolering skal altid mekanisk fastgøres. Regler for dimensionering, antal af skruer og beslag iht. beslagleverandørens anvisning samt anvisning fra ROCKWOOL A/S.

Emballering

ROCKWOOL UNDERLAG ENERGY leveres på miljøpaller afdækket med plastomvikling.

Pallestørrelse mm. :

Pallehøjde mm. :

Pallevægt kg ca. :

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL