

ROCKWOOL TOPROCK SYSTEM



Produkt

TOPROCK System er en tagløsning bestående af TOPROCK Lamel og 30 mm TOPROCK Topplade. Produkterne er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld og leveres sampakket på en patenteret miljøpalle som er emballeret i genanvendelig plastfolie. Hver palle indeholder komplet materiale til et vist antal kvadratmeter.

Anvendelse

Anvendes til udvendig isolering af flade tage. Hvis underlaget er ståltrapez, udlægges først Stålunderlag Energy. TOPROCK System skal fastgøres mekanisk.

Tekniske egenskaber

Varmeledningsevne	λ -	EN 12667
Brandklasse	A2s1,d0	EN 135011
Vandabsorption	Kort tid, WS \leq 1 kg/m ²	EN 1609
Punktlast	PL(5) 700 N	EN 12430
Fladekompression	CS(10) 25 kPa	EN 826
Trædefasthed	TOPROCK System danner et stabilt underlag for både tagpap og tagfoliebelægning. Produkter tåler almindelig færdsel i forbindelse med udlægning og tilsyn	
Dampdiffusion	MU1 (samme diffusionsmodstand som luft)	EN 10456
Dimensionsstabilitet DS(70,90)	Længde og bredde max \pm 1%, tykkelse max 1% Svind (krympning) = 0	EN 1604
Produktcertifikat	Certifikat	

Sortiment

Dimensioner	Palle stk	m ²	kg/m ²	SAP nr.
2000 x 200 x 230	25	12	17,3	276280
2000 x 200 x 250	25	12	18,5	276281
2000 x 200 x 280	20	9,6	20,3	276282
2000 x 200 x 310	20	9,6	22,1	276283
2000 x 200 x 360	15	7,2	25,1	276284
2000 x 200 x 430	10	4,8	29,3	276285
2000 x 200 x 530	10	4,8	35,3	276287

Varmemodstand

mm	230	250	280	310	360	430	530
m ² K/W	5,92	6,43	7,20	7,97	9,25	11,05	13,61

Særlige oplysninger**Trapezplader**

For udlægning på trapezplader, spændvidder og deformationskurver, se www.rockwool.dk

Miljøpalle

Produktet leveres på miljøpalle, som er en unik patenteret pakkemetode. Miljøpallen er lavet af isolering indpakket i genanvendelig PE-folie og vejer mindre end en traditionel træpalle. Hver palle indeholder alt materiale til et bestemt antal kvadratmeter.

Befæstigelse

ROCKWOOL flerlagsisolering skal altid mekanisk fastgøres. Regler for dimensionering, antal af skruer og beslag iht. beslagleverandørens anvisning samt anvisning fra ROCKWOOL A/S.

Emballering

ROCKWOOL UNDERLAG ENERGY leveres på miljøpaller afdækket med plastomvikling.

Pallestørrelse mm. :

Pallehøjde mm. :

Pallevægt kg ca. :

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL